

WAGNER

Accesorii

Perfect for toate aplicațiile de reparație	Cod cmd.
Pistol vopsire AG 14 (inox)	0502 166
Pistol vopsire AG 08 (din aluminiu) (01)	0296 388
Furtun legătură cu piesă legătură (02)	97 057
Robinet HD cu cuplă rapidă (03)	2353 775
Robinet HD cu piesă legătură (04)	2353 754
Robinet HD cu furtun și cuplă rapidă	2353 789
Robinet HD cu furtun și piesă legătură (05)	2353 788
Vas adaos 5l	2357 506
Unitate de măsurare a presiunii 400 bar (06)	2353 487
Furtun HD DN6; 6 m; oțel armat metalic; pentru injectare	2351 983
Furtun HD hose DN6; 15 m; armat textil; pentru vopsire	9984 574

01



02



03



04



05



06



Printed in Germany - Subject to modifications - EN - 23.62.332 - 08/2015 IM

WAGNER

SuperFinish 23i

NEW



INJECTAREA PROFESIONALĂ A BETONULUI

Precis, ușor de folosit, eficient
la injecții și reparații

3+2 WAGNER
PROFESIONAL

Siguranța calității noastre. Aceasta este o promisiune.

Fiecare client care achiziționează o pompă de vopsire WAGNER primește o garanție de 3 ani din partea producătorului. Totuși, vă putem oferi prin înregistrarea online o garanție extinsă cu încă 2 ani, gratis!

www.wagner-group.com/professional-guarantee



PENTRU REPARAȚII ȘI INJEȚII PRECISE

Pompe puternice cu membrană: membrană cu suprafață mare pentru folosirea cu materiale foarte vâscoase și durată de viață lungă

Varietate de materiale: potrivite pentru Epoxi și Poliuretani (PU), spumă SPUR, soluții apoase

Pentru că este atât de ușor: service-ul, curățarea și întreținerea direct pe șantier fără probleme

Bine aranjate: regulator de presiune la îndemână în zonele de joasă presiune (începând de la 10-20 bar)

DATE TEHNICE

Alimentarea 230 V / 50 Hz

Puterea de intrare 1.3 kW

Presiunea max. de lucru 25 MPa
(250 bar)


Rata de transmisie max. 2.6 l/min

Greutatea pe cărucior 29 kg

Cod cmd. unitate de bază 2357 691

Cod cmd. unitate de bază cu vas de
adaos și manometru 2361 599

Vă rugăm să verificați accesoriile pe ultima pagină..



Buton ventil admisie
asigură o siguranță mare a funcționării - Cu doar o apăsare de buton și ventilul este liber

Injecție precisă
Ușor de utilizat cu toate seturile de garnituri comerciale disponibile

Vas de curățat:
Vas de adaos de 5 litri cu schimbarea rapidă a materialului și cantități mici de procesare

Ușor de transportat
Cărucior stabil cu mâner reglabil în înălțime

Varietate mare de materiale cu tehnologia de cursă lungă QLS:
Componentele hidraulice optimizate și tehnologia de ventil specială face posibil acest lucru

Ventil depresurizare direct pe dispozitiv
Ventil cu bilă retur specific pentru aplicațiile de injecție.

Motor fără perii
Nu necesită întreținere și este foarte sigur

Ușor de folosit
Reglarea continuă a presiunii de la 0 la 3600 PSI

TSensibil la temperatură
Cap de pompă la temperatură joasă, răcește dispozitivul în timpul funcționării

Ilustrație incl. accesorii, nu coincide cu completul de livrare

